

Ficha técnica

UPster U 500G

Tipo: M2

Ejecución para: España

Lavavasos

Corriente trifásica: 3N PE 400V 50Hz

Conducto de alimentación de agua de red: Agua fría blanda 0-3° GH



Imagen de ejemplo

Datos técnicos

Capacidad de cesta/h (teórica)	40 / 30 / 15 cestos/h
Programa período	90 / 120 / 240 s
Tamaño de cesta	500 x 500 mm (540 x 500)
Altura de introducción	315 mm
Dimensiones (A x Amin x P)	600 x 700 x 600 mm
Cable de suministro eléctrico	Corriente trifásica 3N PE 400V 50Hz* Carga total conectada: 6,9 kW Dimensionamiento de la conexión: 16,0 A
Protección por fusible in situ	16 A
Tipo de protección de la máquina	IP X4
Equipamiento	Sistema de control MIKE CPU1 Interfaz infrarrojos para comunicación inalámbrica Detección de agua de fuga Sistema de comienzo suave mecánico Prolongación del tiempo de lavado dependiente de la temperatura Bomba de desagüe Sistema de filtro de lejía AktivPlus Autolimpieza automática en vaciado de tanque
Conducto de alimentación de agua de red	Salida libre «AA» conforme a EN 1717 con bomba aumentadora de presión
Alimentación de agua de red	Presión de caudal mínima 60 kPa / 0,6 bar delante de la válvula magnética Presión máxima: 500 kPa / 5,0 bar Temperatura máx. de entrada de agua 60 °C
Volumen de paso	5 l/min
Cantidad de agua de aclarado	2,6 litros/ciclo de lavado
Caldera	Contenido: 7,0 l Calefacción: 6,00 kW Temperatura: 65 °C Calefacción de tanque y de caldera bloqueada

Ficha técnica

Tanque de lavado	Relleno: 11,0 l Calefacción: 2,00 kW Temperatura: 60 °C
Bomba de lavado	Rendimiento: 0,55 kW
Dosificación del abrillantador	Bomba peristáltica (24V) con control de tiempo y lanza de aspiración
Dosificación del detergente	Bomba peristáltica (24V) con control de tiempo y lanza de aspiración
Material	Revestimiento: 1.4301 Tanque de lavado: 1.4301 Caldera: 1.4404
Emisión de calor	en 20 secuencias de programa/h total: 2,1 kW sensibile: 1,4 kW latente: 0,7 kW
Corriente de aire de alimentación	540 m ³ /h
Emisión de vapor	1,0 kg/h
Nivel de presión sonora de emisión en el puesto de trabajo (LpA)	63 dB
Peso neto / bruto	66,0 kg / 79,0 kg (embalaje estándar)
Medidas de embalaje (A x A x P)	700 x 950 x 700 mm (embalaje estándar)

*Nota:

Equipamiento eléctrico adecuado para tensión de red:

3N PE 400 V 50 HZ (3N PE 380-415 V 50 Hz)

1N PE 230 V 50 HZ (1N PE 220-240 V 50 Hz)